



# Catálogo de Entretelas

**GUSTAVO SANCHEZ S.A.C.**  
**AVÍOS TEXTILES**





# Camisero

ENTRETELAS  
TEJIDAS - NO TEJIDAS



# RESUMEN TECNICO

CODIGO	COMPOSICION BASE	COLOR	PESO gr/m2	ANCHO MT	ROLLO MTS	APLICACION	LAVADO AGUA	LAVADO SECO	PROC.
<b>5240 S</b>	100% ALGODÓN	BLANCO NEGRO	80	1.12	100	C A M I S A S B L U S A S	+++	+++	CHINA
<b>4558 SPP</b>	ALGODÓN 65% POLIESTER 35%	BLANCO	85	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>4558 S</b>	ALGODÓN 35% POLIESTER 65%	BLANCO NEGRO	90	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>4558 MS</b>	ALGODÓN 35% POLIESTER 65%	BLANCO	90	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>4558 HH</b>	ALGODÓN 65% POLIESTER 35%	BLANCO	90	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>N 802 P13</b>	100% ALGODÓN	BLANCO	90	1.10	100		+++	+++	CHINA
<b>FT 609 S</b>	100% ALGODÓN	BLANCO NEGRO	120	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>FT 609 HH</b>	100% ALGODÓN	BLANCO NEGRO	120	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>FT 609 MH</b>	100% ALGODÓN	BLANCO	120	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>5020 S</b>	100% ALGODÓN	BLANCO BLANCO DW OF WHITE NEGRO	145	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>5020 MH</b>	100% ALGODÓN	BLANCO NEGRO	145	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>5020 NEW</b>	100% ALGODÓN	BLANCO	145	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>5120 MH</b>	100% ALGODÓN	BLANCO	140	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>5150 M</b>	100% ALGODÓN	BLANCO	152	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>5160 S</b>	100% ALGODÓN	BLANCO	160	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>6020 S</b>	100% ALGODÓN	BLANCO DW	173	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>6020 MS</b>	100% ALGODÓN	BLANCO	176	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>6020 MH</b>	100% ALGODÓN	BLANCO	176	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>6020 HH</b>	100% ALGODÓN	BLANCO DW	176	1.12	100		+++	+++	CHINA
<b>6020 HH</b>	100% ALGODÓN	BLANCO	180	1.12	100		+++	+++	CHINA

Nota: + bueno    ++ muy bueno    +++ excelente





# *Pelón Fusionable*

ENTRETELAS

TEJIDAS - NO TEJIDAS



# RESUMEN TECNICO

CODIGO	COMPOSICION BASE	COLOR	PESO gr/m2	ANCHO MT	ROLLO MTS	APLICACION	LAVADO AGUA	LAVADO SECO	PROC.
<b>TERMOFLEX SU - 1020</b>	PES 100%	CHARCOAL	28	1.50	274	<b>B L U S A  V E S T I D O S  P R E T I N A S  Ó  P A R T E S  P E Q U E Ñ A S</b>	+	+++	MEXICO
<b>TERMOFLEX SU - 1840</b>	PES 100%	CHARCOAL	35	1.50	274		+	+++	MEXICO
<b>MULTIFUSION 1423</b>	NYL 100%	BLANCO	25	1.50	100		+++	+++	MEXICO
<b>TERMOBONDING TRAMADO 3156</b>	PES 50% NYL 50%	BLANCO GRIS	45	1.50	100		+++	+++	MEXICO
<b>TERMOBONDING 6028</b>	PES 100%	BLANCO	28	1.50	100		+	+++	ASIA
<b>TERMOBONDING 6028 - 1</b>	PES 100%	CHARCOAL	28	1.50	100		+	+++	ASIA
<b>TERMOBONDING 6035</b>	PES 100%	BLANCO	35	1.50	100		+	+++	ASIA
<b>TERMOBONDING 6035 - 1</b>	PES 100%	CHARCOAL	35	1.50	100		+	+++	ASIA
<b>TERMOBONDING 6045</b>	PES 100%	BLANCO	45	1.50	100		+	+++	ASIA
<b>TERMOBONDING 6045 - 1</b>	PES 100%	CHARCOAL	45	1.50	100		+	+++	ASIA
<b>TERMOBONDING 6050</b>	PES 100%	BLANCO	55	1.50	100		+	+++	ASIA
<b>TERMOBONDING 6050 - 1</b>	PES 100%	CHARCOAL	55	1.50	100		+	+++	ASIA
<b>TERMOBONDING 6070</b>	PES 100%	BLANCO	75	1.50	100		+	+++	ASIA
<b>TERMOBONDING 6070 - 1</b>	PES 100%	CHARCOAL	75	1.50	100		+	+++	ASIA
<b>TERMOFLEX 8260</b>	PES 100%	NEGRO	75	1.50	100		+	+++	ASIA
<b>NTL 50 SMF</b>	PES 100%	BLANCO	50	1.52	100		++	+	ASIA
<b>NT - 120</b>	PES 100%	NEGRO	47	1.40	100	+++	+	MEXICO	
<b>2A - 400</b>	PES 100%	BLANCO	57	1.40	100	+++	+	MEXICO	
<b>2F - 500</b>	PES 100%	BLANCO	68	1.40	100	+++	+	MEXICO	
Peso : Norma - Tolerancia 5 - 10 %				Nota: + bueno ++ muy bueno +++ excelente					



# Sastre

ENTRETELAS  
TEJIDAS - NO TEJIDAS



# RESUMEN TECNICO

CODIGO	COMPOSICION BASE	COLOR	PESO gr/m2	ANCHO MT	ROLLO MTS	APLICACION	LAVADO AGUA	LAVADO SECO	PROC.
<b>GS - 3215 BRINCO</b>	ALGODON 49% PES 51%	BLANCO NEGRO	120	1.50	150	<b>VARIOS</b>	+++	+++	MEXICO
<b>GS - 6506 D</b>	PES 100%	CREMA NEGRO	90	1.50	100	<b>DELANTEROS</b>	++	+++	CHINA
<b>GS - 6509 D</b>		BLANCO CREMA NEGRO	100	1.50	100	<b>DELANTEROS</b>	++	+++	CHINA
<b>GS - 656 D</b>	VISCOSA 65% PES 35%	BLANCO CHARCOAL	80	1.50	100	<b>DELANTEROS</b>	++	+++	CHINA
<b>GS - 700 D</b>	VISCOSA 70% PE 30%	CHARCOAL	100	1.50	100	<b>DELANTEROS</b>	++	+++	CHINA
<b>GS - 769 D</b>	VISCOSA 65% PES 35%	BLANCO CREMA CHARCOAL	120	1.50	100	<b>DELANTEROS</b>	++	+++	CHINA
<b>GS - 770 K</b>	VISCOSA 65% PES 35%	BLANCO CREMA	150	1.50	100	<b>SACOS VARONES</b>	++	+++	CHINA
<b>GS - 12NF</b>	POLIESTER 100%	BLANCO	120	1.50	100	<b>PRETINAS</b>	++	+++	CHINA
<b>GS - 6060 H</b>	PES 90% ALGODÓN 10%	BLANCO	220	1.52	100	<b>PRETINAS GORROS</b>	++	+++	CHINA
<b>GS - 6060 HF</b>	POLIESTER 100%	BLANCO	250	1.50	100	<b>PANTALONES</b>	++	+++	CHINA
<b>GS - 3320</b>	POLIESTER 100%	BLANCO	270	1.50	50	<b>PRETINAS</b>	++	+++	MEXICO
<b>INTERFLEX P - 190</b>		NEGRO	105	1.70	100	<b>DELANTEROS</b>	++	+++	USA
<b>INTERFUSE - 5</b>		NEGRO	100	1.15	100	<b>DELANTEROS</b>	++	+++	USA
<b>SAN ANTONIO CS - 9206</b>	ALGODÓN, LANA, PELO, POLIESTER	COLORES SURTIDOS	195	1.50	50	<b>PLASTICOS SACOS DELANTEROS</b>	++	+++	CHINA
<b>FIELTRO 3305</b>	PES 100%	BLANCO	120	1.00	50	<b>EMPECHADO SACOS</b>	++	+++	MEXICO
<b>PIE DE CUELLO 3131 BRINCO</b>	PES 100%	VARIOS	210	0.90	30	<b>PIE DE CUELLO CODERAS</b>	++	+++	MEXICO
<b>CERDA K 401 W BRINCO</b>	CO 49% HSF 51%	NATURAL	158	058	100	<b>CERDA FINA EMPECHADO</b>	++	+++	MEXICO

Nota: + bueno    ++ muy bueno    +++ excelente





# Tricot


ENTRETELAS  
TEJIDAS - NO TEJIDAS




# RESUMEN TECNICO

CODIGO	COMPOSICION BASE	COLOR	PESO gr/m2	ANCHO MT	ROLLO MTS	APLICACION	LAVADO AGUA 40°C	LAVADO SECO	PROC.
<b>TP - 30</b>	PES 100%	BLANCO OFF WHITE NEGRO	30	1.50	100	<b>F R E N T E S  D E L A P R E N D A  P E Q U E Ñ A S</b>	+++	+++	CHINA
<b>TP - 30 SP</b>	PES 100%	BLANCO OFF WHITE NEGRO	30	1.50	100		+++	+++	CHINA
<b>TP - 50</b>	PES 100%	BLANCO OFF WHITE NEGRO	30	1.50	100		+++	+++	CHINA
<b>TP - 50 M MEDIO</b>	PES 100%	BLANCO NEGRO	50	1.50	100		+++	+++	CHINA
<b>TP - 1235 S SUAVE</b>	PES 100%	BLANCO NEGRO	45	1.50	100		+++	+++	MEXICO
<b>TP - 1221 S SUAVE</b>	PES 100%	BLANCO NATURAL NEGRO	55	1.50	100		+++	+++	MEXICO
<b>TP - 1225 S SUAVE</b>	PES 100%	BLANCO NEGRO	55	1.50	100		+++	+++	MEXICO
<b>TP - 1253 S SUAVE</b>	PES 100%	NATURAL GRIS	55	1.50	100		+++	+++	MEXICO
<b>TP - 62 S SUAVE</b>	PES 100%	BLANCO NEGRO	62	1.50	100		+++	+++	CHINA
<b>TP - 62 M MEDIO</b>	PES 100%	BLANCO NEGRO	64	1.50	100		+++	+++	CHINA
<b>TP - 62 R RIGIDO</b>	PES 100%	BLANCO NEGRO	64	1.50	100		+++	+++	CHINA
<b>TP - 1227 S SUAVE</b>	PES 100%	BLANCO NATURAL NEGRO	62	1.50	100		+++	+++	MEXICO
<b>TP - 1255 S SUAVE</b>	PES 100%	BLANCO NEGRO	68	1.50	100		+++	+++	MEXICO


Nota: + bueno    ++ muy bueno    +++ excelente




Prensa Continua



Temperatura Actual



Presión



Tiempo



Prensa Platos

165 - 175 °C

2.5 - 3 Kg/cm2

18 - 20 Seg.

165 - 175 °C

2 - 2.5 Kg/cm2

18 - 20 Seg.





# *Pelón de bordar*

ENTRETELAS

TEJIDAS - NO TEJIDAS



## RESUMEN TECNICO

CODIGO	COMPOSICION BASE	COLOR	PESO gr/m <sup>2</sup>	ANCHO MT	ROLLO MTS	APLIC	LAVADO AGUA	LAVADO SECO	PROC.
<b>TERAWAY 35-GTE</b>	RAYON PES 70% 30%	BLANCO	30	1.50	100	<b>B</b>	+++	+++	CHINA
<b>TERAWAY 40-GTE</b>	RAYON PES 80% 20%	BLANCO	40	1.50	100		+++	+++	CHINA
<b>TERAWAY 60-GTE</b>	RAYON PES 70% 30%	BLANCO	60	1.50	100		+++	+++	CHINA
<b>PELON F-400</b>	PES 100%	BLANCO	60	1.50	100	<b>O</b>	+++	+++	MEXICO
<b>PELON F-600</b>	PES 100%	BLANCO	60	1.50	100		+++	+++	MEXICO
<b>PELON 1040-H</b>	PES 100%	BLANCO	40	1.52	100	<b>R</b>	+++	+++	CHINA
<b>PELON 1050-H</b>	PES 100%	BLANCO	50	1.52	100		+++	+++	CHINA
<b>PELON 1065-H</b>	PES 100%	BLANCO	65	1.52	100	<b>D</b>	+++	+++	CHINA
<b>PELON 1095-H</b>	PES 100%	BLANCO	95	1.52	100		+++	+++	CHINA
<b>PELON 1095-H UNI</b>	PES 100%	BLANCO	95	1.52	100	<b>A</b>	+++	+++	CHINA
<b>PELON 1095-H MULTI</b>	PES 100%	BLANCO	95	1.52	100		+++	+++	CHINA
<b>PELON 1110-H</b>	PES 100%	BLANCO	110	1.52	100	<b>D</b>	+++	+++	CHINA
<b>PELON 1110-H UNI</b>	PES 100%	BLANCO	110	1.52	100		+++	+++	CHINA
<b>PELON 1110-H MULTI</b>	PES 100%	BLANCO	110	1.52	100	<b>O</b>	+++	+++	CHINA
<b>PELON 1065-H AA</b>	PES 100%	WHITE BLUE	95	1.52	100		+++	+++	CHINA
<b>PELON 1085-H AA</b>	PES 100%	WHITE BLUE	95	1.52	100		+++	+++	CHINA
<b>PELON 1095-H AA</b>	PES 100%	WHITE BLUE	95	1.52	100	<b>S</b>	+++	+++	CHINA

Nota: + bueno    ++ muy bueno    +++ excelente





# *Pelón de bordar*

ENTRETELAS

TEJIDAS - NO TEJIDAS



## RESUMEN TECNICO

CODIGO	COMPOSICION BASE	COLOR	PESO gr/m2	ANCHO MT	ROLLO MTS	APLIC	LAVADO AGUA	LAVADO SECO	PROC.	
<b>2BT - 400</b>	POLIESTER 50% RAYON 50%	BLANCO	40	1.50	100	<b>B</b>	+++	+++	MEXICO	
<b>2BT - 500</b>	POLIESTER 50% RAYON 50%	BLANCO	50	1.50	100		+++	+++	MEXICO	
<b>BT - 400</b>	POLIESTER 50% RAYON 50%	BLANCO NEGRO	42	1.50	100	<b>O</b>	+++	+++	MEXICO	
<b>BT - 500</b>	POLIESTER 50% RAYON 50%	BLANCO NEGRO	52	1.50	100		+++	+++	MEXICO	
<b>BACKING 50 - GS</b>	POLIESTER 100%	BLANCO	50	1.52	100	<b>R</b>	+++	+++	CHINA	
<b>BACKING 40</b>	POLIESTER 50% VISCOSA 50%	BLANCO NEGRO	50	1.50	100		+++	+++	CHINA	
<b>BACKING 50</b>	POLIESTER 50% VISCOSA 50%	BLANCO NEGRO	50	1.50	100	<b>D</b>	+++	+++	CHINA	
<b>BACKING 65</b>	POLIESTER 50% VISCOSA 50%	BLANCO	60	1.50	100		+++	+++	CHINA	
<b>BACKING 80</b>	POLIESTER 50% VISCOSA 50%	BLANCO	70	1.50	100	<b>A</b>	+++	+++	CHINA	
<b>F - 400</b>	POLIESTER 100%	BLANCO	40	1.50	100		+++	+++	MEXICO	
<b>F - 600</b>	POLIESTER 100%	BLANCO	60	1.50	100	<b>O</b>	+++	+++	MEXICO	
<b>F - 600</b>	POLIESTER 100%	BLANCO	60	1.50	100		+++	+++	MEXICO	
							<b>S</b>	+++	+++	MEXICO
							Nota: + bueno    ++ muy bueno    +++ excelente			





# *Pelón Hidrosoluble*

ENTRETELAS

TEJIDAS - NO TEJIDAS



# RESUMEN TECNICO

ARTICULO : **S4 - 035**

ANCHO : 1.57 MT

COLOR : BLANCO

PRESENTACION : ROLLO / 120 MTS

PROCEDENCIA : TAIWAN

	COMPOSICION	Peso en gr/m <sup>2</sup>
BASE	100% POLIVINIL	35
TOTAL	+/- 5% m <sup>2</sup>	35

## CONDICIONES DE TERMOFIJADO

RESISTENCIA A LA TRACCION	( MD )	Kg	3.42
	( CD )	Kg	7.00
RANGO DE ELONGACION	( MD )	%	31.00
	( CD )	%	37.00
RASGADURA DE FUERZA	( MD )	Kg	0.52
	( CD )	Kg	0.53

## LAVADO:

- 1) Usar agua inodora a temperatura ambiente.
- 2) Si el bordado no es muy complicado con abundante agua es suficiente ó puede usar 40° Celsius de calor para disolver.
- 3) Si el bordado es muy complicado puede incrementar la temperatura a 50° Celsius por 20 minutos.





*Netex*

ENTRETELAS  
TEJIDAS - NO TEJIDAS



## RESUMEN TECNICO

ARTICULO : **NOTEX G25 SS** PRESENTACION : **ROLLO / 500 MTS**  
ANCHO : 1.60 MT PROCEDENCIA : **ASIA**  
COLOR : **BLANCO - CELESTE**

	COMPOSICION	Peso en gr/m <sup>2</sup>
<b>BASE</b>	PROLIPROPILENO	25
<b>TOTAL</b>	+/- 5% m <sup>2</sup>	25

ARTICULO : **NOTEX 60G SS** PRESENTACION : **ROLLO / 2000 MTS**  
ANCHO : 1.60 MT PROCEDENCIA : **ASIA**  
COLOR : **BLANCO - CELESTE**

	COMPOSICION	Peso en gr/m <sup>2</sup>
<b>BASE</b>	PROLIPROPILENO	60
<b>TOTAL</b>	+/- 5% m <sup>2</sup>	60

### APLICACIONES:

Se usa para la confección de prendas de uso Medico. Fabricacion: camillas, tapabocas, baberos, botas, etc

Para lograr unas condiciones optimas de termofijado, y dada la gran variedad de tejidos existentes, se **RECOMIENDA** efectuar pruebas previas antes de su aplicación industrial.





***GUSTAVO SANCHEZ S.A.C.***  
***AVÍOS TEXTILES***

*Alta Calidad • Stock Permanente • Pronta Entrega*